

# MASK 21 ASTAR

İyi penetrasyon özelliğine sahip ,kimyasallara dayanıklı ,mekanik mukavemeti yüksek bir astardır.Beton zeminlerin kapiler boşluklarını doldurur,mukavemetini arttırır ve kendisinden sonra gelecek olan polyurea kaplama için köprü sistemi oluşturur.Tek olarak betonun tozumasını engellemek amacı ile de kullanılabilir.

## **UYGULAMA ALANLARI:**

Fabrikalar,Depolar  
Alışveriş Merkezleri  
Atölyeler,Uçak hangarları  
Okullar,Hastaneler  
Labaratuarlar,Otoparklar  
Arıtma Tesisleri  
Ağır Forklift Alanları  
Korozif Kimyasalların kullanım alanlarında

## **Teknik Özellikler**

Komponent Sayısı: 2  
Yoğunluk(Karışım) :1,00-1,10/gr/cm<sup>3</sup>  
Viskozite : 200-400 mPas  
Katı Madde Karışım(%) :Ağırlıkça 100  
: Hacimce 100  
Uygulama Tiner : İnceltilmez  
Karışım Oranı :A/B:68/32(Ağırlıkça)  
Karışım Ömrü : 30-40 Dakika/23 °C,200g(DIN 16945)  
Uygulama Şekli : Rulo/Fırça  
Sarfiyat : Yüzeğe bağlı olarak100-150gr/m<sup>2</sup>  
Kuruma Süresi : Toz Kuruma 3-4 saat 23°C  
: Dokunma Süresi 8-10 saat 23°C

## **Ambalaj Şekli**

A/B:17/8=25 kg takım

## **Depolama Şekli**

Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. Depolama şekli kuru, serin ve iyi havalandırılmalıdır.15-25 °C de,açılmamış orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.